BENITO
–Mobiliario Urbano

Fuente

Fonti

UM508

Fonti
UM509

Inox
UM508I

Fuente fabricada en fundición con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.



Ref.	A	B	H	H1
UM508	Ø310	200	985	155
UM508I	Ø370	-	935	-
UM509	310	290	850	140

Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | 3D | Instrucciones montage | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000

El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster color negro forja.

Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8, según superficie y proyecto.

Grifo pulsador lateral

UM508L

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.