


Gronxador METAL 1 plano 1 cuna

JL1011000

1+

Certified
EN1176
product



Estructura, metall: Pilars galvanitzats i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió i la intempèrie. Dintell d'acer galvanitzat en calent.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix.

Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió.


A x B




A=7525mm 29m2 1.30m 2

B=3830mm

SD



SB



Materials:

Estructura, Metall: Pals de 80x80mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a l'abració, la corrosió i la intempèrie. Llinda en acer galvanitzat en calent.

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no l'afecta la corrosió a l'ésser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent molt difícil la seva ruptura.

Cargols: Cargols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Cadenes: Baules de 5 mm d'acer inoxidable AISI 304.

Cap dels materials necessita tractament especial per ser eliminat.

Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.

No fer servir el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.

Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 2540x80x80 / Peça més pesada (kg): 36,2

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment de terra segons la norma EN1176-1: 2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JL1002000](#)



[JL1020000](#)