


CPRF110



CPRF300



Caniveau PP RF200/RF300 conçu pour supporter un trafic moyen. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 à 20.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicule.

- Caniveau fabriqué en polypropylène avec profil galvanisé et grille en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Inclut système de fixation entre caniveau et grille.
- Base courbe permettant un meilleur remplissage du béton.
- Nervures de renfort pour la répartition des charges Relief antidérapant.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

IMPORTANT : Il est essentiel de niveler les caniveaux pendant leur installation et bétonner aussi bien la base que les murs latéraux, une installation défectueuse annule toute garantie.

REF.		A	B	H	B1	H1	C	D	dm2	UN.
CPRF200	D-400	765	220	182	152	130	750	200	7	30
CPRF300	D-400	765	315	215	250	165	750	300	10	16



[CAD](#) | [Image HD](#)

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.