BENITO
–Fonte de Voire

Hexa Max

T2085K

D-400

En option
Système de vis verticale





REF.	A	B	H	ØC	ØP	UN.
T2085K	1000	1000	100	845	810	10

Hexa Max est conçu pour supporter un trafic modéré. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 - 20.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicule.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Rotule d'articulation assurant une ouverture facile et une exploration en toute sécurité.
- Fermeture antivol.
- Blocage de sécurité à 90º et ouverture maximale à 115º.
- Inclut joint d'insonorisation.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.
- Fermeture par **système Elastic1.** Système de fermeture au moyen d'une pince.

Fiche de projet | CAD | Image HD

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

info@benito.com
tel. 93 852 1000