


UM311R

Banc

Gavarres



Madera de Pino



Ancrage recommandé
Boulons M8

Normativas y certificaciones:



Banco de 1800 mm de diseño exclusivo, con pies de fundición dúctil con configuración envolvente para proteger el tablón, tratados con el proceso protector de hierro FERRUS en acabado marson, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y cinco tabloncillos de madera tropical tratados con recubrimiento de triple capa LIGNUS (protector fungicida, insecticida e hidrófugo) en acabado natural. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado, mediante cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

Materiales y acabados:

Instrucciones de montaje



UM311S



PA611



VM311



UM311



UM311RD



UM311RS

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

test optionals

/img/materials/MARCAJE_PLAQUETAS75_fresa_RET.jpg

Descargas disponibles: [Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [BIM](#)

V. 2023-12-04 | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.