




[CPRF200](#)

[CPRF110](#)



Canal PP RF200/RF300 è progettato per sopportare un traffico medio. Perfetto per essere installato su strade con un ADT di 1.000-20.000, specialmente per carreggiate stradali (incluso le vie pedonali), banchine e le aree di sosta per tutti i tipi di veicoli.

- Canaletta realizzata in polipropilene con profilo galvanizzato + griglia in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563.
- Dotata di sistema di fissaggio tra canale e griglia.
- Base ad arco che consente un miglior riempimento del calcestruzzo. Nervature di rinforzo per la distribuzione del carico. Superficie metallica antiscivolo.
- Griglia con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.		A	B	H	B1	H1	C	D	dm2	UN.
CPRF200	D400	765	220	182	152	130	750	200	7	30
CPRF300	D400	765	315	215	250	165	750	300	10	16

[CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.