




La collezione **ARTIC** è funzionale e robusta, con combinazioni modulari di torri sia per i più piccoli che per i bambini grandi. Ideale da inserire in spazi limitati come anche per creare combinazioni con differenti elementi per spazi più grandi.


A x B




A=5800mm 24m2 0.59m 8

B=53500mm

SD



SB



Materiali:

Struttura in metallo: montanti 80x80x2mm zincati a caldo e verniciati a polvere, con grande resistenza all'abrasione, alla corrosione e agli agenti atmosferici. La superficie di scorrimento dello scivolo è realizzata in acciaio inossidabile AISI304 lucido di 2 mm di spessore ed è curvata, ondulata e modellata in un unico pezzo.

Barre di protezione in acciaio inox AISI304 Ø32mm.

Pannelli in ECOPLAY: HDPE prodotto con materiale riciclato di spessore 10-12-15-19mm. Polietilene ad alta densità che si caratterizza per la sua resistenza agli abrasivi chimici e non risente della corrosione in quanto è un polimero. Per la sua capacità di elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti rendendolo di difficile rottura. Resistente ai raggi UV. Non necessita manutenzione.

Piattaforme in fenolico: multistrato di betulla rivestito su due lati con una pellicola fenolica. La superficie in rilievo antiscivolo offre una presa sicura per i bambini. Con protezione laterale impermeabile.

Corde armate antivandaliche: Ø 16mm, 6 filamenti d'acciaio intrecciati ricoperti di polipropilene. Resistenti connettori in plastica.

Viteria: elettrolitica e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.
-


Parte più grande (mm): / Parte più pesante (kg):

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:



Varianti:



JPVA01

JPVA03

JPVA04

Realizzazioni:

