


Ref.	A	B	B1	H
UM372	2000	500	-	450
UM372S	500	500	-	450
UM372LM	2000	500	-	490
UM372LP	2000	500	-	775
UM372SLM	500	500	-	490
UM372SLP	500	500	-	775
UM372L	2000	500	-	450
UM372LML	2000	500	-	775
UM372LPL	2000	500	-	490

Seduta singola in prefabbricato di cemento con g  
mm.



to granitic



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

Finitura con effetto martellinato.

Seduta realizzata con 4 doghe in legno duro tropicale di sezione 110x35 mm, trattate con 3 mani della finitura Lignus, un fungicida, insetticida e protettore idrorepellente in colore marrone ed ancorate al manufatto sottostante mediante apposite staffe in acciaio inossidabile AISI 304 di dimensioni 60 x 8 mm. Tutti gli spigoli del manufatto sono opportunamente smussati. La base di appoggio a terra della seduta, è incassata a formare una fascia di un'altezza pari a 50 mm e di pari profondità.

Può essere collocata singolarmente o in gruppi.

Ancoraggio raccomandato: appoggiata al suolo.



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.