




Posacenere da palo realizzato in acciaio con trattamento Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione.



Ref.	ØA	H
VC4	Ø80	270
VC4GR	Ø80	270



[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere colore antracite (VC4) o in grigio RAL 7011 (VC4GR).

Ancoraggio raccomandato: mediante tasselli M6, viti per lamiera, flangia o ancoraggio chimico.

Può essere adattato ai seguenti cestini di Benito: (VC4 a PA623, PA678, PA679, PA680 e VC4GR a PA600M, PA616M, PA600G).



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.